

PORADNIK czyli zamawiamy Premium DECO

17-02-2011, Dr. Pomocnik

Zamówienie mechanizmu nie jest trudne. Na początku należy wybrać odpowiedni rozmiar, czyli mierzymy szerokość wnęki okiennej - powiedzmy, że mamy szerokość 100 cm. Następnie wysokość - powiedzmy że jest to 150 cm. Czyli nasza wnęka ma wymiar **100 na 150 cm**.

Jeżeli montujemy mechanizm **we wnęcie** odejmujemy 1 cm z szerokości i otrzymujemy naszą szerokość. **Zamawiamy mechanizm o szerokości 99 cm i wysokości do 150 cm.**

Jeżeli mechanizm montujemy **poza wnęką** - **dodajemy po 5 do 7 cm na każdą stronę na szerokość i około 20-25 cm na wysokość. Zamawiamy mechanizm o szerokości 110 do 114 cm i wysokości do 175 cm.**

Po kliknięciu w odpowiedni mechanizm określamy stronę mechanizmu łańcuszka: lewa czy prawa. Wybieramy odpowiednie przełożenie:

- **Przekładnia łańcuszka 1:1 z elementem hamującym - standard;**
- Przekładnia łańcuszka 1:2 z elementem hamującym do tkanin średnio ciężkich - opcja;
- Przekładnia łańcuszka 1:4 bez końcowego z elementem hamującym (do cięższych tkanin) - opcja.

Po wybraniu przełożenia określamy **sposób montażu: ściana czy sufit**. Przy montażu na ramie okna zaznaczamy opcję: ściana.

Do mechanizmów do rolet rzymskich należy zastosować: [FISZBINY PRZEZROCZYSTE](#) lub [FISZBINY BIAŁE](#) ; [HACZYKI STAC](#); [OBCIĄŻNIK ALUMINIOWY](#); [KÓLECZKA PRZEZROCZYSTE](#) oraz [KÓLECZKA GRUSZKI](#).

Potrzebne ilości:

- **fiszbiny** - odległość między fiszbinami powinna kształtować się w przedziale 25-30 cm; tak więc przy wysokości 150 cm powinniśmy mieć 4 lub 5 fiszbin;
- **kóleczka** - w mechanizmie 100 cm mamy 3 sznureczki podciągające, czyli 3 razy ilość fiszbin daje nam 12 lub 15 szt. kóleczek. WARTO zakupić 2 lub 3 szt. na zapas;
- **kóleczka gruszek** - w mechanizmie 100 cm mamy 3 sznureczki podciągające, czyli taką ilość kóleczek gruszek potrzebujemy. Warto zakupić 2 szt. na zapas;
- **obciążnik** - należy wybrać odpowiedni rozmiar;
- **taśma rzep** - ilość potrzebna na nasz wymiar rolety - zaokrąglamy w górę, w naszym przypadku 2 mb.;
- **taśma tunelowa** - potrzebną ilość wyliczamy mnożąc szerokość mechanizmu + około 5-10 cm razy ilość fiszbin, czyli 110 cm razy 4 fiszbin = 440 cm. Zaokrąglamy w górę i kupujemy 5 mb.
- W przypadku montażu na ramie okna - niezbędne są **uchwyty PCV**. W naszym przypadku 2 szt.

Polecamy również wysokiej jakości taśmy; dostępne w dziale [TAŚM](#).

Roleta rzymska wykonana na naszym mechanizmie do rolet rzymskich PREMIUM DECO prezentuje się doskonale w każdym wnętrzu. Montaż rolety rzymskiej nie sprawi Państwu żadnego problemu. Dzięki szerokim możliwościom montażowym (sufit, ściana i okno na uchwytych bezinwazyjnych) roletę rzymską można zastosować i zamontować dosłownie wszędzie... Materiał możecie Państwo wybrać z tysięcy dostępnych na rynku a roletę uszyć samemu.. lub zlecić uszycie rolety rzymskiej firmie KRM STUDIO.

Mechanizm wykonujemy na dokładny wymiar! - jest to całkowita szerokość wraz z mechanizmem podciągającym!! Przedmiotem sprzedaży jest sam mechanizm, bez tkaniny!

Nasza oferta jest najkorzystniejsza w Polsce. W przypadku znalezienia tańszej oferty na identyczny mechanizm prosimy o jej przedstawienie nam w emailu, zastosujemy wówczas dla Państwa korzystniejszą cenę!

DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH NAJLEPSZE CENY W POLSCE !!!

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt email: kontakt@krm.pl